

Ocelo-plechové skříně pro elektroměrové rozváděče jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva, apod.



- vysoce odolná povrchová úprava, vhodné i do venkovního prostředí
- kvalitní závěsy a uzávěry
- snadná a rychlá montáž
- dokonalé řešení plombovacích míst
- možnost úprav dle zvláštních požadavků zákazníka



RE5A

Parametry:

- třífázový elektroměrový rozváděč 1xET/3 + 1xHDO, určený pro dva tarify (denní a noční odběr)
- standardně vyráběný pro jmenovité hodnoty jističů 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
- standardně vybaven vodičem o průřezu 6 mm
- výstupní svorky pro průřez 10 mm (jinak dle použitého přívodního jističe připojovacích podmínek všech energetik)

Rozměry:

venkovní rozměry 525 x 640 mm
otvor pro zazdění 470 x 600 mm
hloubka 200 mm

Cena:

1 950,- Kč (bez elektromontáže)
3 335,- Kč (včetně elektromontáže; jistič 25A)

Další technické parametry

Povrchová úprava:

prášková barva - odstín RAL 9010, vhodná i pro venkovní prostředí vysoce odolná

Krytí:

standardně IP43, pro vyšší ktytí IP54 je použito speciální lité, nárazecí na hranu, nebo lepené těsnění

Uzávěr:

standardně čtyřhran, na zvláštní přání všechny dostupné typy

Materiál:

oceloplechová rozvodnice
pozinkovaná montážní vana
na přání možnost i nerezového provedení

Norma:

rozvodnice jsou vyrobeny dle ČSN EN 60 439.1-3, ČSN 35 7030

Rozvodnice jsou certifikovány

Napětí : do 1 000 V

Proud : do 400 A

Zkratová odolnost : 36 kA