

Oceloplechové skříně SZ 08 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Modulově řešený rozvaděč poskytuje širokou škálu množství variant a sestav pro všestranné použití.

**Dveře**

- standardně:
- levé, pravé (univerzální)
  - jednokřídlé (kromě skříní SZD)

na zvláštní přání:

- dvoukřídlé
- s ventilačními otvory
- prosklené

**Velice snadná a rychlá montáž**

Sestavení rozvaděče:

- vybavení montážních rámečků
- vložení do skříně
- zajištění vymezovacími šrouby



- Použití:**
- elektroměrové rozvaděče
  - okruhové rozvaděče
  - kombinované

**Montážní prvky:**

- krycí panely s otvory pro modulové přístroje
- vnitřní výbava skříně je totožná s SP08 a SR08

**Technické parametry**

**Rozměry:** výška 600, 800, 1000,.....1400  
šířka 400, 600, 800, 1000  
hloubka 300

**Povrchová úprava:** prášková barva dle vzorkovnice RAL. Standardně dodávaná v provedení RAL 9010 lesklá hrubá struktura pro venkovní prostředí + základová barva - vysoce odolná.

**Materiál:** oceloplechová rozvodnice, pozinkovaná vnitřní výbava skříně

**Krytí:** standardně IP43, pro vyšší krytí IP54 je použito speciální lité těsnění.

**Norma:** rozvodnice jsou vyrobeny dle ČSN EN 60 439.1-3

**Uzávěr:** všechny dostupné typy. Standardně dodáván čtyřhran.

**Provedení dveří:**

- levé, pravé (univerzální)
- jednokřídlé (kromě skříní SZD)
- dvoukřídlé

**Na zvláštní přání:** - s ventilačními otvory

SZ08 - IP43				
	šířka			
výška	400	600	800	1000
600	1 969	2 127		
800	2 140	2 285	2 492	
1 000	2 443	2 608	2 826	4 393
1 200	3 134	3 360	3 068	4 672
1 400	3 364	3 546	3 191	4 803

SZ08 - IP54				
	šířka			
výška	400	600	800	1000
600	2 213	2 400		
800	2 414	2 587	2 778	
1 000	3 019	3 251	3 483	5 464
1 200	3 253	3 493	3 733	5 828
1 400	3 487	3 736	3 983	6 074

**Rozvodnice jsou certifikovány**

Napětí : do 1 000 V  
Proud : do 400 A  
Zkratová odolnost : 36 kA

