

## RE8A

- Parametry:**
- dvě samostatná třífázová dvoutarifní měření 2xET/3 + 2xHDO (denní a noční odběr)
  - standardně vyráběný pro jmenovité hodnoty jističů 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
  - standardně vybaven vodičem o průřezu 6mm
  - výstupní svorky pro průřez 10mm (jinak dle použitého přírodního jističe připojovacích podmínek všech energetik)

- Rozměry:**
- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| venkovní rozměry  | 840 x 860 mm |
| otvor pro zazdění | 800 x 805 mm |
| hloubka           | 200 mm       |

- Cena:**
- |   |
|---|
| 2850,- Kč (bez elektromontáže)                |
| 6250,- Kč (včetně elektromontáže; jistič 25A) |



## RE2A

- Parametry:**
- třífázový elektroměrový rozváděč 1xET/3, určený pro jednotarifový odběr
  - standardně vyráběný pro jmenovité hodnoty jističů 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
  - standardně vybaven vodičem o průřezu 10mm
  - výstupní svorky pro průřez 10mm (jinak dle použitého přírodního jističe připojovacích podmínek všech energetik)

- Rozměry:**
- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| venkovní rozměry  | 370 x 760 mm |
| otvor pro zazdění | 310 x 710 mm |
| hloubka           | 200 mm       |

- Cena:**
- |   |
|---|
| 1835,- Kč (bez elektromontáže)                |
| 2980,- Kč (včetně elektromontáže; jistič 25A) |